

IMPRIMANTE À IMPACTS 58MM EN BOÎTIER PLASTIQUE

Les imprimantes des familles MRSi-x500 et MRTi-x500 proposent une solution complète intégrant une tête d'impression et la réserve de papier dans un boîtier plastique injecté de couleur noire.

Ce boîtier peut être monté en façade au moyen de quatre vis. Il présente une fenêtre transparente permettant de voir le papier restant. La profondeur d'intégration reste très contenue (44 mm)

L'électronique associée est montée en face arrière, faisant ainsi de l'ensemble un sous-ensemble monobloc facile à mettre en oeuvre.

Cette imprimante est à privilégier dans les applications de traçabilité où la pérennité du ticket est primordiale.

CARACTÉRISTIQUES

- Voyant d'avance-papier
- Tampon de réception de 2Ko, logo 8Ko
- Paramétrage par liaison ou par menu imprimé
- Émulation logicielle MRS, Epson 9 aiguilles, PCL Raw
- Nombreux enrichissements : étirement, retournement,...
- Horloge temps réel (en option) avec mise à l'heure par la liaison ou par boutons poussoirs
- Mode analyse par impression en vidage hexadécimale
- Datalogger: Impression de messages pré-enregistrés par fermeture de boutons poussoirs ou par Timer
- Ajout automatique d'horodatage ou de messages sur les lignes texte non vides (Stamp)
- 1 Entrée Comptage et 1 entrée Analogique ADC (option)
- Tracé de courbes simple à mettre en oeuvre pouvant inclure les entrées Comptage et ADC (option)

APPLICATIONS

- Ticket
- Instrument de mesure
- Appareils médicaux
- Industrie
- Datalogger

MRSi-x500 MRTi-x500

IMPRIMANTE À IMPACTS BOÎTIER PLASTIQUE



- Mécanisme d'impression à impacts en 144, 192 ou 240 points / ligne
- Papier en largeur 58 mm
- Alimentation 5 VDC, 9-40 VDC ou secteur
- TTL, V24, USB, RS422, Ethernet, Modbus®
- Design compact 110 x 117 mm

Accessoires

Référence	Description
MDE-250-N	Ruban encreur noir
MDE-250-V	Ruban encreur violet
MPA-NO-58-50-1	Rouleau de papier thermique de 58 mm de largeur x Ø50 mm
DKM-242-V	Cordon série droit HE10-2x5 / Sub-D9-F - 1m50
DKM-595	Cordon SUBD RS485 3m
DK-USB-A/MINIB	CORDON USB TYPE A vers MINI-B (5 points) – Long. 2m
MK-105	Plastron de montage avec une découpe simplifiée de la façade client.

